

## Návod k použití produktů



# Lité podlahy, keramická dlažba a kámen

Obecný typ podlahy	Lité podlahy, keramická dlažba, přírodní a umělý kámen
Penetrace	CC-Primer (pro savé podklady) CC-SuperBond (pro nesavé povrchy)
Ošetření povrchu	2-komponentní polyuretanové nátěry pro silné až extrémní zatížení: CC-SuperPU-Siegel (matný, extramatný) CC-PU-ochranná vrstva (lesklá, matná, extramatná)  Protiskluzný nátěr R10: CC-PU-ochranná vrstva-Antislip  Odolnost vůči migraci barevných chemikálií a změkčovadel: CC-PU-Anticolor
Běžné denní čištění	CC-PU-čistič
Plošná dezinfekce	CC-Dezinfekční prostředek-koncentrát
Základní čištění (příprava povrchu pro sanaci 2K-PU-nátěrů)	CC-Základní čisticí přípravek R

**Na každé podlaze po celém světě jsme doma!**

Celý sortiment dodávaných výrobků ■ Návodů na ošetřování pro všechny podlahoviny ■ Technické listy ■ Bezpečnostní listy...  
najdete na **www.dema-dekor.cz**



Ošetřování a čištění litých podlah cementových, epoxidových a polyuretanových, keramické dlažby, přírodního a umělého kamene

**Chcete se něco dozvědět o ošetřování podlahovin?**

www.dema-dekor.cz • office@dema-dekor.cz • tel.: +420 515 227 272 • fax: +420 515 260 423

Výrobce: CC-Dr. Schutz GmbH, Bonn, Německo • Výhradní dovozce pro ČR a SR: DEMA DEKOR CZ s.r.o., Vídeňská 51, 669 02 Znojmo

 **Dr. Schutz**

 **DemaDekor.cz**



## Základní čističe a penetrace

### CC-Základní čisticí přípravek R

Pro základní čištění a pro čištění po ukončení stavebních prací u přírodního linolea, PVC, CV a kaučukových podlahovin. Odstraňuje staré vrstvy ošetrovacích prostředků, zbytky lepidel apod. Pro materiál šetrná pH-hodnota.

■ **Obsah:** 750 ml, 5 l, 10 l ■ **Spotřeba:** 10 l = 100–200 m<sup>2</sup> ■ **pH-hodnota:** 10,0

### CC-Primer – penetrace pro minerální cementové lité podlahy

Základní nátěr pro minerální cementové lité podlahy. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrný optický vzhled. Zdůrazňuje individuální strukturu a provedení minerálního podkladu. Optimální základní nátěr pro ideální přilnutí následně nanášených CC-PU-ochranných vrstev.

■ **Obsah:** 2,5 l, 10 l ■ **Spotřeba:** 10 l = 140 m<sup>2</sup> jeden nátěr ■ **pH-hodnota:** 6,5

### CC-SuperBond

Speciální penetrace pro keramické a kamenné dlažby. Penetrace není filmtvorná, ale působí jako aktivátor a zaručuje perfektní přilnavost 2K-PU nátěru k povrchu dlažby nebo kamene.

■ **Spotřeba:** 5 l = cca 50 m<sup>2</sup>

## Běžné a intenzivní čisticí prostředky

### CC-PU-čistič

Ideální čisticí přípravek pro čištění po ukončení stavebních prací a pro denní čištění těch elastických podlahovin (PVC, CV, linoleum apod.), které jsou ošetřeny CC-PU-ochrannou vrstvou nebo mají výrobní PU-povrchovou úpravu. Vysoká čisticí schopnost. Rozpouští nečistoty a tuky.

■ **Obsah:** 750 ml, 5 l, 10 l ■ **Spotřeba:** 750 ml = až 1 500 m<sup>2</sup> ■ **pH-hodnota:** 9,5



## 2K – Polyuretanové ochranné vrstvy – pro extrémně dlouhou ochranu

### CC-PU-ochranná vrstva (matná, extramatná, lesklá)

Speciální 2K polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Protiskluzný. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní povrchy. Určený pouze pro odborné prováděcí firmy.

■ **Obsah:** 5,5 l, 1 l  
 ■ **Spotřeba:** 5,5 l = 55 m<sup>2</sup> dva nátěry ■ **pH-hodnota:** 8,0  
 ■ **Stupeň lesku:** matná 11–16, extramatná 8–10, lesklá 30

**CC-SuperPU-Siegel matný**

**Před aplikací**

**Po aplikaci**

### CC-SuperPU-Siegel (matný, extramatný)

Speciální 2K polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Protiskluzný. Určený pouze pro odborné prováděcí firmy. CC-SuperPU-Siegel má zvýšenou hustotu. Při aplikaci 100 g na 1 m<sup>2</sup> umožňuje ošetření pouze jedním nátěrem.

■ **Obsah:** 5,5 l, 1 l ■ **Spotřeba:** 5,5 l = 55 m<sup>2</sup> jeden nátěr ■ **pH-hodnota:** 8,0  
 ■ **Stupeň lesku:** matná 11–16, extramatná 8–10

**CC-PU-Antislip**

**Před aplikací**

**Po aplikaci**

### CC-PU-ochranná vrstva-Antislip

Speciální 2K polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také proti bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Přísada Antislip zabezpečuje zvýšení protiskluznosti ochranného filmu na skupinu R 10. Protiskluzné vlastnosti zkoušeny v ústavu BGIA dle směrnice BGR 181 a DIN 51130. Určený pouze pro odborné prováděcí firmy.

■ **Obsah:** 5,5 l vč. tvrdidla + 440 g přísada ■ **Spotřeba:** 5,5 l = 55 m<sup>2</sup> dva nátěry  
 ■ **pH-hodnota:** 8,0 ■ **Stupeň lesku:** 11–16

**CC-PU-Anticolor**

**Před aplikací**

**Po aplikaci**

### CC-PU-Anticolor

Speciální 2K polymerní ochranná vrstva se zvýšenou odolností proti barevným chemikáliím (barvy na vlasy, dezinfekce na poranění apod.) a migraci změkčovadel (např. z gumy). Ochranný film s vysokou odolností a hedvábně lesklou optikou. Určený pouze pro odborné prováděcí firmy.

■ **Obsah:** 2,5 l vč. 500 ml tvrdidla ■ **Spotřeba:** 2,5 l = 25 m<sup>2</sup> dva nátěry  
 ■ **pH-hodnota:** 8,0 ■ **Stupeň lesku:** 32–37