


euku master FS



Oberflächenbehandlung
für Holzböden nach
DIN/EN 14342



1 POPIS PRODUKTU

Reaktivní tvrdidlo. Přidáním do produktů **euku oil 1 FS**, **euku oil 2 plus FS**, **euku coloroil FS** vzniknou 2-komponentní oleje nejvyšší kvality.

- Neobsahuje rozpouštědla.
- Vylepšené vytvrzení oleje.
- Zvýšená odolnost povrchu.
- Optimální vázání pigmentu.

Použitelný také jako reaktivní přísada do tvrdého voskového oleje **euku premium hardwax oil +**. Zkracuje dobu schnutí a vylepšuje odolnost. Lepší brousitelnost, žádné svraštění nebo vytažení.

Všeobecné stavební povolení dle DIN/EN 14342:

abZ-Nr. Z-157.10-156 (jako přísada do euku-olejů)

abZ-Nr. Z-157.10-155 (jako základ pod 2K-strato-laky)

abZ-Nr. Z-157.10-157 (jako základ pod 1K-strato-laky)

2 OBLASTI POUŽITÍ

Vhodný pro všechny případy, ve kterých je doporučen také hlavní produkt. Mimořádně se doporučuje především při olejovo-lakové kombinaci (*) a u barevného oleje **euku coloroil FS**.

3 POUŽITÍ

V poměru 1:10 (1 díl euku master FS do 10 dílů hlavního produktu) rovnoměrně vmíchat do hlavního produktu. Zpracování tak, jak je popsáno u hlavního produktu. Nemíchat víc směsi, než kolik může být zpracováno do 1 hodiny (doba zpracování při 20 °C).

4 SPOTŘEBA

1/10 toho, kolik je udáváno u hlavního produktu. To znamená pro

- **euku oleje** při udávané spotřebě cca 40-60 g/m² cca 4-6 g/m² **euku master FS**


5 DOBA SCHNUTÍ

Tak, jak je udáváno u hlavního produktu.

6 ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ

Tak, jak je udáváno u hlavního produktu.

euku master FS



Oberflächenbehandlung
für Holzböden nach
DIN/EN 14342



7 SKLADOVÁNÍ

12 měsíců od data výroby v originálně uzavřené nádobě. Po otevření může produkt zgelovatět, dále již nepoužívat. Skladovat v chladu a suchu. Uchovávat mimo dosah dětí.

8 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: oligomerní isokyanáty.

voc (g/l) <1 (ISO11890) / Giscode: Ö10DD+ při použití s **euku oil 1 FS**, **euku oil 2 plus FS** a **euku coloroil FS**, Ö60DD+ při použití s **euku premium hardwax oil + / 2004/42/IIA(f)(700)700**.

ADR/RID: žádná nebezpečí.

CLP: GHS07, Pozor. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. P280 Používejte ochranné rukavice. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal dle místních/regiónálních/národních/mezinárodních předpisů.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření také v případě používání produktů bez nebezpečných látek.

9 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Smíchané 2K-produkty mohou vyvíjet kyslíčnick uhlíčitý a tlak. Nikdy nezavírat 2K-směsi natěsno, nebezpečí puknutí!
- Olejované povrchy mají specifickou vůni. Tato vůně postupně vyprchá za několik dnů s tím, jak olej vytvrdne. V počáteční fázi po naolejování prostory dobře větrat.
- Naolejované povrchy a dřevo mohou vykazovat změny v zabarvení vlivem světla.
- (*) Dbát na pokyny v technické informaci „Pokyny pro olejovo-lakovou stavbu povrchové úpravy“.


10 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití eukula povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dema-dekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

euku master FS



Oberflächenbehandlung
für Holzböden nach
DIN/EN 14342



Dr. Schutz Group® – We care about floors!

Vývoj · Výroba · Logistika

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

Fax: +49-(0)5152-9779-26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com



Výhradní dovozce pro Českou republiku

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

Fax: +420 / 515 260 423

office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.