



## euku premium nature add

### 1 POPIS PRODUKTU

**Systémová přísada** pro přidání do produktu **euku premium hardwax oil +**. Redukuje zvýraznění povrchu a dává mu optický vzhled "jako surové neošetřené dřevo".

- Poměr míchání 10:1.
- Tekutý preparát pro jednoduché použití.
- Efektivní výsledek.
- Při použití dodatečně do finální vrstvy výrazný efekt bílé lazury.

### 2 OBLASTI POUŽITÍ

Použití do základního nátěru tvrdého voskového oleje **euku premium hardwax oil +** při povrchové úpravě vybroušených dřevěných podlah, parket, korkových podlah a OSB desek.

### 3 POUŽITÍ

Přimíchat do tvrdého voskového oleje **euku premium hardwax oil +** v poměru 1:10. Směs několikrát zapracovat tence mokré do mokrého, poslední válečkování ve směru vláken dřeva. Zamezit tvorbě vrstev.

- Spotřeba je závislá na savosti konkrétní dřeviny. Při silnějším nánosu, než je schopna dřevina pojmout vznikne efekt bělavé lazury.
- Pokud se přidá tato přísada také do druhého nátěru, tak vznikne v každém případě tento efekt bělavé lazury! Aplikovat rovnoměrně, zamezit efektu viditelných překrytí tahů válečku!
- Kombinované použití s jinými systémovými komponenty euku premium systému je případně možné.

### 4 SPOTŘEBA

cca 4-5 ml/m<sup>2</sup> (orientačně: 10-12 m<sup>2</sup>/l) při jednom nátěru v první vrstvě.

### 5 DOBA SCHNUTÍ

Tak, jak je udáváno u hlavního produktu.

### 6 ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ

Po důkladném zaschnutí oleje používat pro běžné čištění **euku clean** a pro ošetřování produkt **euku hardwax care**. Dbát na všechny informace v eukula-návodu pro ošetřování lakovaných podlah dle DIN 18356.



## euku premium nature add

### 7 SKLADOVÁNÍ

24 měsíců od data výroby v originálně uzavřené nádobě. Po otevření může vzniknout na povrchu kůže, před použitím odstranit. Skladovat v chladu a suchu. Uchovávat mimo dosah dětí.

### 8 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: alifatické uhlovodíky, kyselina křemičitá, pigment, aditiva.

ADR/RID: žádná nebezpečí.

CLP: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření také v případě používání produktů bez nebezpečných látek.

### 9 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

### 10 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití eukula povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na [www.dema-dekor.cz](http://www.dema-dekor.cz) nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

**Dr. Schutz Group® – We care about floors!**

Vývoj · Výroba · Logistika

**CC-Dr. Schutz GmbH**

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

Fax: +49-(0)5152-9779-26

technik@dr-schutz.com · [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)



Výhradní dovozce pro Českou republiku

**DEMA DEKOR CZ s.r.o.**

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

Fax: +420 / 515 260 423

[office@dema-dekor.cz](mailto:office@dema-dekor.cz) · [www.dema-dekor.cz](http://www.dema-dekor.cz)

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.