

## Finalit Nr. 9

### Odstraňovač vodního kamene a spárovacích hmot



#### Vlastnosti:

- Odstraňuje závoj od vodního kamene a cementu.
- Odstraňuje vápenné, solné nebo sádrové výkvěty a také výkvěty oxidu hlinitého.
- Ředění až 1:20 s vodou = 1 litr až na 80 m<sup>2</sup>, podle znečištění.
- pH-hodnota: 1 (kyselý).



#### Oblasti použití:

Pro žulu, pískovec, přírodní kámen, Solnhofenský kámen, vápenec, Cotto, kabřinec, cihlu, jemnou kameninu, keramiku, teraco, beton.

**Pozor!** Mramor, vápenec, vápencový pískovec a teraco (všechny měkké kameny) s leštěným nebo matným povrchem mohou být **neředěným** produktem **Finalit Nr. 9 lehce naleptány**.

**Nutné provést zkoušku na nenápadném místě!**

#### Před zahájením prací:

- Zkontrolovat prostor na různá poškození, která vznikla během provozu a od dveří po směru hodinových ručiček vše zdokumentovat fotografiemi.
- Choulostivá místa, přechodové profily, zarážky na dveře apod. oblepit plastovou lepicí páskou, která je odolná vůči kyselinám a nezanechává zbytky lepidla. Případně místa chránit transparentním silikonem tak, aby nedošlo k poškození vlivem vody nebo čistícího prostředku.
- Případné staré ochranné nátěry nebo impregnace musí být z povrchu odstraněny základním čištěním produktem Finalit Nr. 5 nebo kombinovanou směsí v poměru 1:1:1 složenou z produktů Finalit Nr. 1, Finalit Nr. 5 a Finalit Nr. 39. V případě nejasností nebo nejsou-li nátěry viditelné okem, provést test: a) mechanicky např. čepelí nože (seškrábnout), b) vodní test: je-li povrch po polížení vodou nesmáčivý (voda vyperlí), je zpravidla na povrchu nějaká impregnace.
- Vypnout podlahové topení.

Tento produkt je **kyselina** – proto je nutné provést po jeho použití vždy **neutralizaci** produktem Finalit Nr. 1 Intenzivní čistič! **Pokud je kyselina použita na stěny, musí být** nejprve plocha předvlhčena vodou a následně kyselina **nanášena zesponu nahoru**. Pokud se toto nedodrží, tj. bude nanášeno shora dolů, budou se tvořit vyleptané šmouhy, které půjdou odstranit pouze vybroušením.

### Návod k použití:

- Čištěný povrch nejprve předvlhčit čistou vodou.
- Zředit v koncentraci až 1:20 s vodou, podle stupně znečištění.
- Nanést a vmasírovat jednokotoučovým strojem s brusným kartáčem nebo padem.
- Nechat 5-10 minut působit a důkladně opláchnout čistou vodou.
- **Neutralizace:** Nanést Finalit Nr. 1 Intenzivní čistič zředěný 1:20 s vodou.
- Nechat působit 10 minut – 3 hodiny (na silně savých materiálech je nutné neutralizovat několikrát, zpravidla 3-5x)
- Na závěr povrch důkladně přemýt čistou vodou.

### Použití na velmi odolné skvrny:

- Pozor: Uzavřené vápenné vrstvy tvrdým kartáčem nebo brusným papírem nabrousit. Tip: Velmi silné vápenné vrstvy (např. v kašnách) je možné nahřát plamenem, tím silné vrstvy odskočí. Nutné používat ochranné brýle!
- Finalit Nr. 9 nanést neředěný štětcem nebo malířskou štětkou a vmasírovat kartáčem.
- Nechat 5-60 minut působit a následně tvrdým kartáčem vydrhnout.
- Důkladně opláchnout vodou.
- Neutralizace: Nanést Finalit Nr. 1 Intenzivní čistič zředěný 1:20 s vodou.
- Nechat působit 5 - 10 minut.
- Na závěr povrch důkladně přemýt čistou vodou.
- Pozor: Kovy popř. armatury zakrýt!

### Specifikace a spotřeba:

Vzhled:	Transparentní, bezbarvý
pH-hodnota:	1
Spotřeba:	1 litr až na 80 m2 dle způsobu použití
Balení:	0,25 l, 1 l, 5 l 25 l - plastová nádoba
Skladování:	Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.
Zacházení:	Uchovávat mimo dosah dětí. Po práci si umýt ruce. Používat ochranné rukavice a brýle. Dráždí oči a kůži. Při zasažení očí důkladně vypláchnout vodou a konzultovat s lékařem. Zdraví škodlivý při požití. Uchovávat mimo dosah domácích zvířat a rostlin. <b>POZOR ŽÍRAVÝ!</b>

Výhradní dovozce pro ČR:

**DEMA DEKOR CZ s.r.o.**

Kotkova 710/3, 66902 Znojmo

tel: +420 515 227 272, [office@dema-dekor.cz](mailto:office@dema-dekor.cz)

[www.dema-dekor.cz](http://www.dema-dekor.cz)

*Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.*