

CC-Dr. Schutz GmbH

Vývoj • Výroba • Logistika
Výroba a distribuce vysoce kvalitních
čisticích a ošetřovacích produktů pro
podlahoviny a také čisticích systémů

Výhradní dovozce pro Českou republiku:

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Kotkova 710/3
669 02 Znojmo

tel: +420 515 227 272

fax: +420 515 260 423

mobil office: +420 602 124 222

office@dema-dekor.cz • www.dema-dekor.cz

Dr. Schutz

Informace o produktu

Multi Clean 350

1. Popis produktu

Velmi výkonný kombinovaný stroj s protisobě rotujícími válcovými kartáči pro intenzivní, důkladné a hlubkové čištění:

Textilní podlahoviny pomocí produktů *Fresh-Up 2v1* a *Carpetlife-prášek*. Masíruje prášek do vlákna a za pomoci speciálních bočních nádob na nečistoty jej po čištění opět sbírá. Optimální čisticí účinek.

Tvrdé podlahoviny (PVC, linoleum, kaučuk, dlažba a kamenné podlahy) pomocí produktů *Základní čisticí přípravek R*, *Aktivní čisticí přípravek R280* nebo *PU-čistič*. Povrch bude důkladně vyčištěn také v hlubokých strukturách.

Venkovní povrchy (dřevo, WPC a kamenné terasy) lze jednoduše intenzivně a efektivně vyčistit nebo odstranit zašednutí pomocí produktů *Intenzivní čistič pro dřevo, WPC a kámen* nebo *Odstraňovač povlaku*.

- Speciální odnímatelné boční nádoby na nečistoty pro sbírání znečištěného prášku po čištění, umožňuje čištění a následný sběr pouze jedním strojem.
- Ergonomicky tvarované držadlo pro snadnou obsluhu.
- Masivní transportní podvozek s velkými koly pro lehké převážení stroje a jeho skladování.
- Rozdílné kartáče s optimální délkou a hustotou štětín pro ideální čisticí výsledek a nejlepší možné nasazení dle individuálních požadavků podlahoviny nebo objektu.
- Stroj je dodáván se sadou kartáčů dle výběru zákazníka.



2. Technická data

Typ:	Multi Clean 350	Hmotnost:	21,3 kg
Napětí:	230 V/50 Hz	Délka kabelu:	10,0 m
Celkový výkon:	600 W	Pracovní šířka:	350 mm
Skladování:	VA-sklad	Ochrana proti vodě:	IP X4
Hlučnost:	57,8 dB	Výkon - koberec:	až 100 m ² /hod.
Otáčky kartáčů:	max. 480 ot/min.	Výkon - tvrdý povrch:	až 200 m ² /hod.



3. Příslušenství

- Válcový kartáč bílý (měkký) – pro koberce s konstrukcí citlivou na mechanické zatížení
- Válcový kartáč modrý (střední) – pro koberce s robustním vláknem
- Válcový kartáč hnědý (tvrdý) – pro koberce s robustním vláknem a elastické podlahy
- Válcový kartáč černý (extratvrdý) – pro venkovní čištění tvrdých podlah a dřeva

IP X4: Stroj je dle normy DIN 40050 a normy DIN EN 60529 testován proti stříkající vodě ze všech stran (jako ochrana proti vniknutí vody stříkající ze všech směrů proti opláštění stroje, za použití vodního množství 70 mililitrů za minutu, které po dobu 10 minut stříká z pohybujícího se potrubí pod úhlem 180 stupňů). Stroj nepoužívejte ve stojaté vodě. Maximální plošný výkon stroje a použití maximálního množství vody 4,2 litru/hodina.

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platností.

